Gokin

FLAMINGO M10/156D

625-630W

Supreme Quality

,×ÏÔ ÍT·×Âò·0

Eø½ êÂ ÂÍT·×Âò·0 ø ÇÇ Êä µ© Â½ øòEø Â ø*Â ø ×ò TÂê½ ø Â © ×øò ½ Â G•h0 Â *©ÍÂ ©ò½ hMY øò Â·Ôòøêø Ï0 ø µÂ Â ÔÂ ð©ê µÂÔ©)×ø *Â©ç•ê×ÏÔ Â Íø ð©ò·Â ©ò½ µ×Í©·×©ê× 0

/·ÂêêÂò òÂ Ï0 ...×Âê½

ò ×•½ÂÏ ©½© ×øò

nò ·Â ×µêÂ ø ?/ ©ò½ êÂ ©ôò ©êÏÔ ðø½ êÂ ©ê× 0 Âò Â êøòÏ• Â ð ½ÂÏ ©½© ×øò ½ Â ø Â·×©ê ·Ô© © Âê-×©µ×ê× 0 × ×· øÍ G•h0 Â

\ ©ê× 0 ' © ©ò ÂÂ

Module Characteristics

12-Year	30-Year	1%	0.4%
Y ø½ · •© ©ò 0	?×òÂ© Yø*Â •©	©ò%0×	...Â© ÂÏ ©½© ×øò©ê Yø*Â ÂÏ ©½© ×øò

At least 87.4% of nominal power up to 30 years

630W	22.5%	1%	0.4%
Maximum Power	¸×ÏÔÂ øò)Â ×øò ÍT·×Âò·0	%× ...Â©	ÂÏ ©½© ×øò Ç•ÈÅ ...Â© òò ©ê Yø*Â Â

EÂ·Ô©ò×·©ê Y© ©ðÂ Â

Cell Type	N-Type TOPCon
Gø øÍ ·Âêê	ÆÊË QÇÙÌÍR
M ©µêÂ	h ~ ÆÙÉðð ù
	Q×RÈÅÅðð Q•RÇÅÅðð ×ò êÂòÏ Ô ø · øð×6Â½ êÂòÏ Ô
Glass	% øò Ç Åðð]•·ø© ×òÏ Âð×• Âð Â Â½
	]Â© Ç Åðð Âð×• Âð Â Â½
Frame	òø½×6Â½ ©ê ð×ò ð ©êêø0 Í ©ðÂ
•Â×ÏÔ	ÈÈ Ê çÏ QÌÈ ÍÊ /µ R
Dimension	ÇÉËÊÙÆÆÈÉÙÈÅðð
Y©·ç©Ï×òÏ	ÈË · Â ©êêÂ
	ÆÉÉ · Â ÇÅ¡ , ÊÌË · Â ÉÅ¡ ,
Y ø Â· ×øò êÊ©	Class II
%× Â]© ×òÏ	IEC Class C

êÂ· ×·©ê Ô© ©· Â

hÂ ×òÏ øò½× ×øò	
E©/×ð ð Yø*Â QYð©/1•R	
M Âò•·× · × ~øê ©ÏÂ Q~ø·1~„	
aÔø •·× · × Âò Q/ ·1 R	
E©/×ð ð Yø*Â ~øê ©ÏÂ Q~ð 1~R	
E©/×ð ð Yø*Â Âò Q/ð 1 R	
Eø½ êÂ ÍT·×Âò·0 QäR	

Gø Â ÆªahQ‡ GM·h‡ GY/R

Gø Â ÆªahQ‡ GM·h‡ GY/R / ©½×©ò·Â ÆÅÅÅ•1Eù Âêê hÂð Â © ÂÇÊ' EÛÆ Ê ÇªGM h / ©½×©ò·Â ÍÅÅ•1Eù ðµ×Âò hÂð Â © Â ÇÅ'< EÛÆ Ê •×ò½ a ÂÂ½ ÆE1a

×ÍÍÂ Âò]Â© ×½Â Yø*Â

Rearside Power Gain	
E©/×ð ð Yø*Â © ah QYð©/R	
M Âò•·× · × ~øê ©ÏÂ Q~ø·1~R	
aÔø •·× · × Âò Q/ ·1 R	
E©/×ð ð Yø*Â ~øê ©ÏÂ Q~ð 1~R	
E©/×ð ð Yø*Â Âò Q/ð 1 R	
Eø½ êÂ ÍT·×Âò·0 QäR	

hÔÃ ©µø)Ã ½© © × íø ÃÍÃ Âò·Ã øòêê0 •ÔÃò ×ÏÒ×òÏ © ·øò ©· ÔÃ êê© Ã)Ã ×øò øÍ ÔÃ ø½ · Â·×T·© ×øò Ô©êê Ã)©×ê

•ø ç×òÏ Y© ©ðÂ Â

M Â © ×òÏ hÂð Â © Â	•ÉÅ'á ×ÍÊ'
Yø*Â aø ×òÏ høêÂ ©ò·Â	Åá ×Ê•
E©/×ð ð a0 Âð ~øê ©ÏÂ	ÆÊÅÅ~Q/ R
NMOT	ÉÊßÇ'
E©/×ð ð aÂ ×Â % Â]© ×òÏ	30A
Yð©/ ©ò½ ~ø· ©ò½ / · høêÂ ©ò·Â	ßÈä
; ò· ×øò ø/	IP68

hÂð Â © Â]© ×òÏ

hÂð Â ©	Â ·øÂÍT·×Âò øÍ / ·	× Å ÅÉÊä1'
hÂð Â ©	Â ·øÂÍT·×Âò øÍ ~ø·	• Å ÇÊä1'
hÂð Â ©	Â ·øÂÍT·×Âò øÍ Yð©/	• Å ÇÎä1'

EÂ·Ô©ò×·©ê ?ø©½×òÏ

% øò a×½Â E©/×ð ð a © ×· ?ø©½×òÏ	5400Pa
]Â© a×½Â E©/×ð ð a © ×· ?ø©½×òÏ	ÇÉÅÅY©
Hailstone Test	ÇÊðð Ô©×ê øòÂ © ÇÈð1

Ô 11*** Ïøç×ò øê© ·øð
Ïç†Ïøç×ò øê© ·øð

Gokin

Cable type

• /× „×òÔøòÏ0Â •× Â‡ ©µêÂ ø ? ½

G×òÏµø =×µø •× Â‡ ©µêÂ ø ? ½

G×òÏµø E×òÏÔÂ GÂ* òÂ Ï0 hÂ·ÔòøêøÏ0 ø ? ½

„×ò0© êÂ· øò×· ø ? ½

\ aøê© Qa 6Ôø R ø ø © ×øò

]n/„n /G nah]... M ? ½

an‹,Mn ...MG', M ? M ?h

;×©òÏ/× ;×òçø Y~ E© Â ×©ê ø ? ½

a 6Ôø „ øòÏ YÔø ø)øê ©×· hÂ·ÔòøêøÏ×Â ø ? ½

Connector type

Y~•E,Ê G×òÏµø E×òÏÔÂ GÂ* òÂ Ï0 hÂ·ÔòøêøÏ0 ø ? ½

\ É ÆÅ•·½ \ aøê© Qa 6Ôø R ø ø © ×øò

\ É ÆÅ•©µ \ aøê© Qa 6Ôø R ø ø © ×øò

\ É \ aøê© Qa 6Ôø R ø ø © ×øò

hÉ•YY •Æ hÉ•Y •Æ Ô©òÏ Ô hê×©ò ø ? ½

Y~É•a0/‡Y~É•aê0/ h0·ø êÂ· øò×· ×© 'ðµ,

Y~•=ahÉ• ~MÇ1/0‡Y~•= hÉ• ~MÇ1/0 a ® µê× êÂ· ×·©ê ·øòòÂ· ø '

Y~•=ahÉ• ~MÇ 1/0‡Y~•= hÉ• ~MÇ 1/0 a ® µê× êÂ· ×·©ê ·øòòÂ· ø '

Y~•;=ÅÈE1/0 ;×©òÏ/× ;×òçø Y~ E© Â ×©ê ø ? ½

Y~•;=ÅÈEÆ1/06 ;×©òÏ/× ;×òçø Y~ E© Â ×©ê ø ? ½

Y~•;=ÅÈEÇ1/0 ;×©òÏ/× ;×òçø Y~ E© Â ×©ê ø ? ½

Y~•=ahÉ• ~MÇ1/0”n]‡Y~•= hÉ• ~MÇ1/0”n] a ® µê× êÂ· ×·©ê ·øòòÂ· ø '

Y~•„hÆÅÆ Æ Y~•„hÆÅÆ Ç „hÇ a 6Ôø „ øòÏ YÔø ø)øê ©×· hÂ·ÔòøêøÏ×Â ø ? ½

Y~•'=ÅÆ 'øç×ò aøê© ø ? ½